



10 jaar garantie op de compressor



Bij LG staat duurzaamheid en betrouwbaarheid hoog in het vaandel. Wij geven maar liefst 10 jaar* garantie op onze compressoren. Daardoor beschikt u niet alleen over een energiezuinige, maar ook een zeer betrouwbare airco. Bovendien zorgt de Dual Inverter technologie voor nog meer stabiliteit en een lager geluidsniveau.

*10 jaar garantie geldt alleen op de compressor en op aansluiten van 1 buitendeel met 1 binnendeel.



Ingebouwde Wi-Fi

Dankzij LG's Smart-technologie kunt u, waar u ook bent, uw airconditioner bedienen dankzij de ingebouwde Wi-Fi functie. Met behulp van de LG Smart ThinQ app bedient u bovendien niet alleen uw airco, maar ook uw andere smart-producten van LG.

* Zit niet op de Artcool Gallery.

Plasmaster™ Ionizer PLUS

Plasmaster Ionizer+ filter* bevat meer dan 3 miljoen ionen die de lucht steriliseren en verfrissen. Daardoor worden schadelijke bacteriën en andere stoffen uit de lucht gefilterd en zorgt dit voor een gezonde en frisse leefomgeving.

* Zit alleen op de Prestige, Artcool en Deluxe.

Eenvoudige spraakbesturing,
tijdbesparend & voor iedereen toegankelijk

Zoeken naar de afstandsbediening van je airco is niet langer nodig. De LG DUALCOOL ThinQ-modellen zijn ook voorzien van AI-luidsprekers zoals bijvoorbeeld LG ThinQ met Google Assistant, Alexa, Google Home en zo verder. Dankzij de stemherkenning kun je nu je LG airconditioner bedienen met je stem zonder dat je je handen nog nodig hebt.

DUALCOOL™ ThinQ™

OK google,
zet de airconditioner aan.
Zeker,
de airconditioner start.

lgklimaat.nl

Vanwege doorlopende productontwikkeling behoudt LG zich het recht voor specificaties en designs te wijzigen zonder voorafkondiging. © LG Electronics. Druk- en zetfouten voorbehouden.



Multi Split System Voor elke toepassing een geschikt systeem



Multi Split Line-up



Standard Plus WI-FI R32
DUAL Inverter Google Assistant

| Type | Koelvermogen in kW | Verwarmings vermogen in kW | L x H x D in mm |
|------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| PM05SP NSJ | 1,5 | 1,6 | 837 * 308 * 189 |
| PM07SP NSJ | 2,2 | 2,5 | 837 * 308 * 189 |
| PC09SQ NSJ | 2,6 | 2,9 | 837 * 308 * 189 |
| PC12SQ NSJ | 3,5 | 3,9 | 837 * 308 * 189 |
| PM15SP NSJ | 4,0 | 5,0 | 837 * 308 * 189 |
| PC18SQ NSK | 5,3 | 5,6 | 998 * 345 * 210 |
| PC24SQ NSK | 6,7 | 7,0 | 998 * 345 * 210 |



Air Purification WI-FI R32
DUAL Inverter Google Assistant

| Type | Koelvermogen in kW | Verwarmings vermogen in kW | L x H x D in mm |
|------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| AP09RT.NSJ | 2,5 | 3,3 | 857*348*189 |
| AP12RT.NSJ | 3,5 | 4,0 | 857*348*189 |



Deluxe WI-FI R32
DUAL Inverter Google Assistant

| Type | Koelvermogen in kW | Verwarmings vermogen in kW | L x H x D in mm |
|------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| DM07RP NSJ | 2,2 | 2,3 | 837 * 308 * 189 |
| DC09RQ NSJ | 2,6 | 2,9 | 837 * 308 * 189 |
| DC12RQ NSJ | 3,5 | 3,9 | 837 * 308 * 189 |
| DC18RQ NSK | 5,3 | 5,8 | 998 * 345 * 210 |
| DC24RQ NSK | 6,7 | 7,0 | 998 * 345 * 210 |



ARTCOOL Mirror WI-FI R32
DUAL Inverter Google Assistant

| Type | Koelvermogen in kW | Verwarmings vermogen in kW | L x H x D in mm |
|------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| AM07BP NSJ | 2,1 | 2,3 | 837 * 308 * 192 |
| AC09BQ NSJ | 2,5 | 3,2 | 837 * 308 * 192 |
| AC12BQ NSJ | 3,5 | 3,8 | 837 * 308 * 192 |
| AC18BQ NSK | 5,0 | 5,8 | 998 * 345 * 212 |
| AC24BQ NSK | 6,6 | 7,5 | 998 * 345 * 212 |



ARTCOOL Silver WI-FI R32
DUAL Inverter Google Assistant

| Type | Koelvermogen in kW | Verwarmings vermogen in kW | L x H x D in mm |
|------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| AC09SQ NSJ | 2,5 | 3,2 | 837 * 308 * 192 |
| AC12SQ NSJ | 3,5 | 3,8 | 837 * 308 * 192 |
| AC18SQ NSK | 5,0 | 5,8 | 998 * 345 * 212 |



ARTCOOL Gallery R32
DUAL Inverter

| Type | Koelvermogen in kW | Verwarmings vermogen in kW | L x H x D in mm |
|-----------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| MA09R NF1 | 2,6 | 2,9 | 600 * 600 * 145 |
| MA12R NF1 | 3,5 | 3,3 | 600 * 600 * 145 |



4-wegcassette R32

| Type | Koelvermogen in kW | Verwarmings vermogen in kW | L x H x D in mm |
|-----------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| MT06R NRO | 1,5 | 1,6 | 570 * 214 * 570 |
| MT08R NRO | 2,2 | 2,3 | 570 * 214 * 570 |
| CT09F NRO | 2,6 | 2,9 | 570 * 214 * 570 |
| CT12F NRO | 3,5 | 3,9 | 570 * 214 * 570 |
| CT18F NQO | 5,3 | 5,8 | 570 * 256 * 570 |
| CT24F NBO | 6,7 | 7,5 | 840 * 204 * 840 |



1-weg cassette R32

| Type | Koelvermogen in kW | Verwarmings vermogen in kW | L x H x D in mm |
|-----------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| MT09R NU1 | 2,6 | 2,9 | 860 * 132 * 450 |
| MT11R NU1 | 3,5 | 3,9 | 860 * 132 * 450 |



Kanaalunit laag statische druk R32

| Type | Koelvermogen in kW | Verwarmings vermogen in kW | L x H x D in mm |
|-----------|--------------------|----------------------------|------------------|
| CL09F N50 | 2,6 | 2,9 | 900 * 190 * 460 |
| CL12F N50 | 3,5 | 3,9 | 900 * 190 * 460 |
| CL18F N60 | 5,3 | 5,8 | 1100 * 190 * 460 |
| CL24F N30 | 7,0 | 7,7 | 1100 * 190 * 700 |



Kanaalunit midden / hoog statische druk R32

| Type | Koelvermogen in kW | Verwarmings vermogen in kW | L x H x D in mm |
|-----------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| CM18F N10 | 5,3 | 5,8 | 900 * 270 * 900 |
| CM24F N10 | 7,0 | 7,7 | 900 * 270 * 900 |



Multi F Buitenunit Voeding 230 V + N R32



| Type | Koelvermogen in kW | Verwarmings vermogen in kW | Max. aantal units | Seizoens-energie label | L x H x D in mm |
|------------|--------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|
| MU2R15 UL0 | 4,1 | 4,7 | 2 | A+++ / A+ | 770 * 545 * 288 |
| MU2R17 UL0 | 4,69 | 5,27 | 2 | A+++ / A+ | 770 * 545 * 288 |
| MU3R19 U21 | 5,3 | 6,3 | 3 | A+++ / A+ | 870 * 650 * 330 |
| MU3R21 U21 | 6,2 | 7,0 | 3 | A+++ / A+ | 870 * 650 * 330 |
| MU4R25 U21 | 7,0 | 8,1 | 4 | A++ / A+ | 870 * 650 * 330 |
| MU4R27 U40 | 8,0 | 9,08 | 4 | A++ / A+ | 950 * 834 * 330 |
| MU5R30 U40 | 8,8 | 10,0 | 5 | A++ / A+ | 950 * 834 * 330 |